



De La Rey Italia S.r.l.



## NASTRO PE BIANCO RETINATO

**Descrizione:** È una fascia in polietilene espanso reticolato fisicamente di colore bianco, altamente flessibile con buona conduttività termica, con una superficie adesivizzata e un film protettivo a perdere. Le sue caratteristiche tecniche garantiscono un'eccellente flessibilità. Inoltre è prodotto senza uso di Cloro-Fluoro-Carburi, dannosi per l'ambiente. È indicato come elemento di finitura sugli split.

**Impiego:** la superficie deve essere sgrassata e asciutta.

Sulle tubazioni è da avvolgere a spirale sorromontando dal 20% al 50% a seconda dello spessore necessario. Togliere il film di protezione man mano che si applica la fascia isolante.

**Spessore:** 3mm\*

**Larghezza:** 30 o 50mm\*

**Lunghezza rotolo:** 10m\*

\*altre dimensioni a richiesta per quantità minime da definire a seconda delle dimensioni stesse



**De La Rey Italia S.r.l.**

DENSITÀ: 33Kg/m<sup>3</sup>  
COLORE: bianco  
SPESSORE: 3mm (ISO 1923)

Nella tabella seguente sono riportati i valori nominali, i valori minimi e massimi di tolleranza (espressi in mm):

<b>Spessore</b>	<b>3mm</b>
Minimo	2,6mm
Massimo	3,5mm

CONDUTTIVITÀ TERMICA: 0,0372 W/mK (a temperatura media di 40°C)  
FATTORE DI RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO: 2192μ (DIN 52615)  
RESISTENZA ALLA COMPRESIONE: 190g/cm<sup>2</sup> (al 10%)  
ASSORBIMENTO ACQUA: <2% del volume (dopo 28 giorni)  
ADESIVO: sintetico  
LINER: carta siliconata

DIMENSIONE SCATOLA: 440 x 440 x 310mm  
N. SCATOLE PER BANCALE: 38

Conservato negli imballi originali ad una temperatura di 18°C e al 50% di umidità relativa, il prodotto ha una durata di 12 mesi. Prima dell'applicazione pulire bene le superfici da ogni traccia di polvere, oli e grassi. I dati sopra riportati non sono da considerarsi un capitolato od una specifica. I dati rappresentano i valori medi ricavati da prove eseguite su campioni prelevati dalla produzione. I dati potrebbero essere cambiati senza preavviso - chiedeteci le schede per avere l'ultimo aggiornamento. A causa delle innumerevoli condizioni di esercizio, raccomandiamo che l'utilizzatore verifichi l'idoneità del prodotto specifico per ogni applicazione, assumendosi le responsabilità derivanti da un uso improprio. I nostri tecnici sono a disposizione per eventuali chiarimenti/consigli.

COD. PRODOTTO	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	N. PEZZI PER SCATOLA	PREZZO
PEBH30-3-10	3mm	30mm	10m	40	2,16 €
PEBH50-3-10	3mm	50mm	10m	24	3,60 €

V.09/06