



De La Rey Italia S.r.l.



NASTRO PE GRIGIO ARGENTO RETINATO

Descrizione: É una fascia in polietilene espanso reticolato fisicamente di colore grigio argento, altamente flessibile con buona conduttività termica, con una superficie adesivizzata e un film protettivo a perdere. Le sue caratteristiche tecniche garantiscono un eccellente isolamento ed il controllo della condensa. Ha inoltre caratteristiche di autoestinguenza con certificazione ed omologazione B1. La composizione chimica della nuova miscela polietilenica offre la garanzia di un prodotto che non sprigiona fumi tossici ed opachi.

Impiego: la superficie deve essere sgrassata e asciutta.

Sulle tubazioni è da avvolgere a spirale sormontando dal 20% al 50% a seconda dello spessore necessario. Togliere il film di protezione man mano che si applica la fascia isolante.

Spessore: 3mm*

Larghezza: 50mm*

Lunghezza rotolo: 10m*

*altre dimensioni a richiesta per quantità minime da definire a seconda delle dimensioni stesse



De La Rey Italia S.r.l.

DENSITÀ: 35Kg/m³
COLORE: grigio argento
SPESSORE: 3mm (ISO 1923)

Nella tabella seguente sono riportati i valori nominali, i valori minimi e massimi di tolleranza (espressi in mm):

Spessore	3mm
Minimo	2,6
Massimo	3,5

REAZIONE AL FUOCO: B1 (prove secondo UNI 8457, UNI 9174)
CONDUTTIVITÀ TERMICA: 0,0372 W/mK (a temperatura media di 40°C)
FATTORE DI RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO: 5000μ (DIN 52615)
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE: 190g/cm² (al 10%)
ASSORBIMENTO ACQUA: <2% del volume (dopo 28 giorni)
ADESIVO: sintetico
LINER: carta siliconata

DIMENSIONE SCATOLA: 440 x 440 x 310mm

N. SCATOLE PER BANCALE: 38

Conservato negli imballi originali ad una temperatura di 18°C e al 50% di umidità relativa, il prodotto ha una durata di 12 mesi. Prima dell'applicazione pulire bene le superfici da ogni traccia di polvere, oli e grassi. I dati sopra riportati non sono da considerarsi un capitolato od una specifica. I dati rappresentano i valori medi ricavati da prove eseguite su campioni prelevati dalla produzione. I dati potrebbero essere cambiati senza preavviso - chiedeteci le schede per avere l'ultimo aggiornamento. A causa delle innumerevoli condizioni di esercizio, raccomandiamo che l'utilizzatore verifichi l'idoneità del prodotto specifico per ogni applicazione, assumendosi le responsabilità derivanti da un uso improprio. I nostri tecnici sono a disposizione per eventuali chiarimenti/consigli.

COD. PRODOTTO	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	N. PEZZI PER SCATOLA	PREZZO
PEAH50-3-10	3mm	50mm	10m	24	4,08 €

V.09/06