



De La Rey Italia S.r.l.



NASTRO ANTICONDENSA RETINATO IN GOMMA ESPANSA

Descrizione: É una fascia in gomma sintetica espansa a celle chiuse di colore nero, altamente flessibile con buona conduttività termica, con una superficie adesivizzata e un film protettivo a perdere. Le sue caratteristiche tecniche garantiscono un eccellente isolamento ed il controllo della condensa.

Applicato per la coibentazione di tubazioni calde e fredde in particolare modo negli impianti di produzione e distribuzione del freddo e condizionamento, sui pezzi speciali e là dove non è possibile coibentare normalmente con copelle tubolari; inoltre si usa come coprigiunto.

Impiego: la superficie deve essere sgrassata e asciutta.

Sulle tubazioni è da avvolgere a spirale sorromontando dal 20% al 50% a seconda dello spessore necessario. Togliere il film di protezione man mano che si applica la fascia isolante.

Spessore: 3mm*

Larghezza: 50mm*

Lunghezza rotolo: 10m o 15m*

*altre dimensioni a richiesta per quantità minime da definire a seconda delle dimensioni stesse



De La Rey Italia S.r.l.

DENSITÀ: 65 Kg/m³
COLORE: nero
SPESSORE: 3mm (ISO 1923)

Nella tabella seguente sono riportati i valori nominali, i valori minimi e massimi di tolleranza:

Spessore	3mm
Minimo	2,7
Massimo	3,3

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: da 10° a 35°C
TEMP. DI ESERCIZIO DELL'ADESIVO: da -20° a 75°C
TEMP. DI IMPIEGO DEL MATERIALE: da -50° a +105°C
CONDUTTIVITÀ TERMICA: a temperatura media 0°C $\lambda \leq 0,034$ W/(m.K)
 $\lambda \leq 0,038$ W/(m.K) a temperatura media di 40°C (secondo UNI 10376)
REAZIONE AL FUOCO: classe 1 (prove secondo UNI 8457, UNI 9174)
FATTORE DI RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO: $\mu \geq 7000$ (DIN 52615)
ASSORBIMENTO ACQUA: < 1,1% del volume (dopo 28 giorni)
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI: buona; per installazioni all'esterno è necessario un rivestimento protettivo entro 7 giorni dalla posa in opera
PROPRIETÀ PARTICOLARI: conforme alla DIN 1988 parte 7 per evitare la corrosione dei tubi
ADESIVO: sintetico
LINER: carta siliconata
DIMENSIONE SCATOLA: 440x440x310mm (nastri da 10m), 270x270x600mm (nastri da 15m)
N. SCATOLE PER BANCALE: 38 (nastri da 10m), 48 (nastri da 15m)

Conservato negli imballi originali ad una temperatura di 18°C e al 50% di umidità relativa, il prodotto ha una durata di 12 mesi. Prima dell'applicazione pulire bene le superfici da ogni traccia di polvere, oli e grassi. I dati sopra riportati non sono da considerarsi un capitolato od una specifica. I dati rappresentano i valori medi ricavati da prove eseguite su campioni prelevati dalla produzione. I dati potrebbero essere cambiati senza preavviso - chiedeteci le schede per avere l'ultimo aggiornamento. A causa delle innumerevoli condizioni di esercizio, raccomandiamo che l'utilizzatore verifichi l'idoneità del prodotto specifico per ogni applicazione, assumendosi le responsabilità derivanti da un uso improprio. I nostri tecnici sono a disposizione per eventuali chiarimenti/consigli.

COD. PRODOTTO	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	N. PEZZI PER SCATOLA	PREZZO cad.
CAH50-3-10	3mm	50mm	10m	24	3,81 €
CAH50-3-15	3mm	50mm	15m	12	5,71 €

V.09/06